

VERTIKAL FORTIF 617 S

FABRICATION EUROPÉENNE 

→ DÉSIGNATION

DURCISSEUR DE FOND EN PHASE SOLVANT EXTRA PÉNÉTRANT. CONSOLIDE LES SUPPORTS PULVÉRULENTS OU TENDRES AVANT ENDUISAGE.

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Résine synthétique.
 - Solution liquide solvantée incolore.
-

→ DESTINATION

EMPLACEMENT

- Extérieur-Intérieur.

SUPPORTS

- Tout type d'enduits et supports structurés non peints.
 - Anciens mortiers et vieux badigeons.
 - Briques, pierres, béton, béton banché, béton cellulaire, parpaings.
-

→ ASSURANCE

VERTIKAL FORTIF 617 S est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



VERTIKAL®
REVÊTEMENTS DE FAÇADE

→ PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi.
- Idéal pour durcir les fonds pulvérulents, tendres ou affaiblis.
- Améliore et favorise l'adhérence des enduits.
- Haut pouvoir pénétrant.
- Procure cohésion et dureté des supports traités.
- Action rapide et efficace, séchage en 25mn.

→ MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59.1 et 42.1 en vigueur.
- Les fonds doivent être propres, cohérents, sains, secs, exempts de gras, absorbants et bien adhérents.
- Pour les désordres de surface générés par les sels, appliquer le **VERTIKAL STOPSEL**.
- Pour traiter les remontées d'humidité, utiliser le procédé **VERTIKAL AQUASTOP**.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Appliquer de bas en haut avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur.
- Ne pas appliquer sur des fonds bloqués, gelés ou surchauffés.
- Nettoyage du matériel : alcool à brûler

RENDEMENT DE SURFACE

- Consommation variable suivant l'aspect lisse ou relief et la porosité du support : 0,150 L/m².

SÉCHAGE À 20°C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %

- Sec : 25 minutes.
- Recouvrable : 6 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.
- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

DÉCHETS

● Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.CED : 080111*.

