

VERTIKAL STOP MOUSSE CPC

FABRICATION FRANÇAISE 

→ DÉSIGNATION

SOLUTION CONCENTRÉE PRÉVENTIVE ET CURATIVE CONTRE MOUSSES, VERDISSURES, LICHENS,...

→ DESTINATION

S'applique sur tous supports du bâtiment sur lesquels se développent mousses et dérivés : tuiles, ardoises, fibrociment, briques, ciment, enduits, supports peints, enrobés, pierres, dallages, pavés autobloquants, bois,...

→ TYPE DE PRÉPARATION

- TP10 - Produits de protection des matériaux de construction

SUBSTANCES ACTIVES

N° CAS	N° CE	Substance active	Concentration % m/m
68424-85-1	270-325-2	Chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium	12,5

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Densité : 1,05
- Extrait sec : 12,73 %
- Taux volumique d'extrait sec : 13,15 %
- PH : 5,0

→ MISE EN OEUVRE

- Sur toitures, appliquer de bas en haut et laisser agir, le nettoyage s'effectuera lentement et naturellement par les eaux de pluie entre 3 et 10 mois selon encrassement et pluviométrie. Une fois propre le toit peut être protégé par l'**HYDRO VERTIKAL TS**.

- Sur façades non encrassées, supports neufs, bruts ou peints, appliquer de bas en haut le **VERTIKAL STOP MOUSSE CPC**, laisser sécher 24 heures et procéder à la mise en peinture sur le support ainsi traité.

- Sur façades encrassées, brutes ou peintes, appliquer de bas en haut le **VERTIKAL STOP MOUSSE I**, laisser agir 15 à 30 minutes, rincer au nettoyeur HP, suivi de l'application du **VERTIKAL STOP MOUSSE CPC**.

Pour procéder à la mise en peinture sur le support traité laisser sécher 24 heures.

- Application au pulvérisateur ou à la brosse.

NETTOYAGE

- Eau

RENDEMENT DE SURFACE

- Suivant encrassement supports, utiliser pur ou diluer 1 volume de **VERTIKAL STOP MOUSSE CPC** pour 1 à 2 volumes d'eau.



VERTIKAL[®]
REVÊTEMENTS DE FAÇADE

→ PROPRIÉTÉS

- Autonettoyant et action durable dans le temps.
- Application avant mise en peinture pour éviter écaillage et cloquage.
- Sans danger pour la végétation environnante.
- Pas de réaction acide, donc sans danger pour les matériaux les plus divers.
- Très concentré.

→ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

● **UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTIONS. AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

EFFETS DÉFAVORABLES

- La préparation n'entraîne pas d'effet défavorable sur un support sain et correctement préparé.
- La préparation n'est pas classée dangereuse pour l'environnement mais compte tenu de ses propriétés il ne faut pas rejeter le produit dans les égouts ou dans le milieu naturel.

DÉCHETS

- Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux. CED : 080112.

DURÉE D'UTILISATION

- Le numéro de fabrication du lot et la date de péremption du produit (durée de conservation avant ouverture) figurent sur l'étiquette du récipient. La durée de conservation après ouverture peut être d'environ 6 mois pour un récipient correctement refermé après usage.

DÉLAI D'APPARITION DES EFFETS DE PROTECTION

- L'action des agents actifs contenus dans le produit est rapide, elle ne peut cependant être considérée comme effective que lors que les couches appliquées selon les recommandations de mise en œuvre indiquées sont parfaitement sèches.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Il est recommandé de bien égoutter le matériel utilisé avant de le nettoyer avec l'eau.

→ ASSURANCE

VERTIKAL STOP MOUSSE CPC est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

