

→ DÉSIGNATION

IMPRÉGNATION SEMI-PELLICULAIRE ET SEMI-TRANSPARENTTE DÉCORE ET PROTÈGE LES BOIS

ASPECT : **SATINÉ**

→ CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 - Famille I Classe 4a

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Résine glycérophthalique
 - Densité : 0,89 à 0,93 selon les teintes
 - Extrait sec : 46 à 50 %
 - Taux volumique d'extrait sec : 42 à 46 %
 - Point éclair : 61°C
-

→ DESTINATION

EMPLACEMENT

- Extérieur (uniquement en teintes) et intérieur.
- Boiseries dans pièces sèches ou humides.
- Menuiseries extérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime

SUPPORTS

- Bois feuillus.
 - Bois résineux préalablement bien dégraissés (des exsudations peuvent se produire, même un certain temps après l'application).
 - Bois tropicaux (excepté l'iroko, le teck et le doussié).
 - Bois anciens déjà imprégnés avec **RECATOP** ou similaire après nettoyage soigné.
-

→ RÈGLEMENTATION COV

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE
 - Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/l (2010)
 - Ce produit contient moins de 399 g/l COV
-

→ ASSURANCE

RECATOP est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



15 L



2,5 L

→ PROPRIÉTÉS

- Fongicide et insecticide.
- Protège et décore le bois en respectant son veinage naturel.
- Hydrofuge, imperméabilise le bois.

→ MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.
- Le bois sera poncé et éventuellement dégraissé.
- Les anciens vernis seront éliminés.
- Les anciens **RECATOP** seront lessivés et légèrement poncés si nécessaire.

DILUANT et NETTOYAGE

- White spirit.

APPLICATION

- Malaxer avant emploi pour toutes applications.
- Brosse ou rouleau : diluer de 5 % en 1ère couche, sans dilution en 2ème couche.
- Pistolet : diluer de 5 à 7 %
- En extérieur, s'applique en 3 couches.
- En entretien, s'applique en 1 ou 2 couches.

RENDEMENT DE SURFACE

- Sur bois absorbant : 7 m²/L.
- Sur bois non absorbant : 11 m²/L.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

DÉCHETS

● Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux. CED : 080111*.

*Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.
La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35%.*

