

VERTIKAL NETTOYANT CPC

FABRICATION FRANÇAISE 

→ DÉSIGNATION

SOLUTION CONCENTRÉE PRÉVENTIVE ET CURATIVE CONTRE VERDISSURES, LICHENS, CHAMPIGNONS, MOISSISSURES,...

→ DESTINATION

S'applique sur tous supports du bâtiment : toitures, tuiles, ardoises, fibrociment, briques, murs et façades, ciment, enduits, supports peints, terrasses et allées, enrobés, pierres, dallages, pavés autobloquants, bois...

→ TYPE DE PRÉPARATION

- TPIO - Produits de protection des matériaux de construction

SUBSTANCES ACTIVES

N° CAS	N° CE	Substance active	Concentration % m/m
68424-85-1	270-325-2	Chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium	12,5

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Densité : 1,05
- Extrait sec : 12,73 %
- Taux volumique d'extrait sec : 13,15 %
- PH : 5,0

→ MISE EN OEUVRE

• Sur toitures, appliquer de bas en haut et laisser agir, le nettoyage s'effectuera lentement et naturellement par les eaux de pluie entre 3 et 10 mois selon encrassement et pluviométrie.

Une fois propre le toit peut être protégé par l'**HYDRO VERTIKAL TS**.

• Sur façades non encrassées, supports neufs, bruts ou peints, appliquer de bas en haut le **VERTIKAL NETTOYANT CPC**, laisser sécher 24 heures et procéder à la mise en peinture sur le support ainsi traité.

• Sur façades encrassées, brutes ou peintes, appliquer de bas en haut le **VERTIKAL NETTOYANT I**, laisser agir 15 à 30 minutes, rincer au nettoyeur HP, suivi de l'application du **VERTIKAL NETTOYANT CPC**.

Pour procéder à la mise en peinture sur le support traité laisser sécher 24 heures.

- Application au pulvérisateur ou à la brosse.

NETTOYAGE

- Eau

RENDEMENT DE SURFACE

- Suivant encrassement supports, utiliser pur ou diluer 1 volume de **VERTIKAL NETTOYANT CPC** pour 1 à 2 volumes d'eau.
- 1 litre de solution permet de traiter 7 à 15 m² selon l'encrassement et la porosité du support.



VERTIKAL®
REVÊTEMENTS DE FAÇADE

